



Die LCD-Projektoren XL550U, XL650U und HL650U eignen sich hervorragend für die Installation in großen oder hellen Konferenzräumen.

Sie sind lichtstark, für die Leistungsklasse extrem leise und bieten ein umfangreiches Anschlussfeld für digitale und analoge Quellen.

Ein Austausch der Lampen ist auch beim installierten Projektor einfach möglich. Außerdem bieten sie neben den klassischen Diebstahlschutz-Einrichtungen (PIN-Code, Kensington-Lock) noch einen robusten Metall-Anker für das sichere Anketten des Projektors.

Mit dem HL650U steht auch eine hochauflösende Variante (SXGA+ 1400 x 1050) zur Auswahl.

Leistungsdaten

Auflösung:	XL550U / XL650U: XGA 1024 x 768 HL650U: SXGA+ 1400 x 1050
Helligkeit max.: in ANSI-Lumen	XL550U / HL650U : 3.100 A-L. XL650U: 4.200 A-L.
Kontrast:	XL550: 400:1 / XL650: 600:1 / HL650: 800:1
Lampe:	XL550: 200W / XL650: 261W / HL650 k.A.
Betriebsdauer La.:	bis 5.000 Std. (Eco-Modus)
Betriebsgeräusch:	XL550: 29dB/Eco 22dB / XL650/HL650 35dB (E)
Gewicht:	XL550 4,5kg / XL650 4,7kg / HL650 5,5kg
Bildgröße diagonal:	1,0m - 7,6m
Abstand min./max.:	1,2m - 9,1m
empfohl. Einsatz:	mittelgroße bis große Konferenzräume / HL650 auch für CAD, Detaildarstellungen

Technologie

Display:	Polys.-TFT LCD 3 x 0,8" mit MLA
Objektiv:	F=1,7-1,9 / f=24-29mm
Zoom:	manuell; Zoom-Ratio 1,2:1
Projektionsratio:	1,48-1,78:1 (Abstand : Bildbreite)
Trapezbildkorrektur	vertikal und horizontal
Maße: (BxTxH in cm)	33,30 x 27,20 x 11,30
Audio:	1 x 3 Watt Mono Lautsprecher
Bild-/Seitenverhältn.:	4:3
Image-Offset in %	auf Achse ca. -10% Offset
Projektionsmethoden:	Front- / Rück- / Deckenprojektion

Ein-/Ausgänge / Kompatibilität

Computer- / Videokompatibilität	bis UXGA; HDTV 1080i, 720p, 576i/p; 480i/p PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM; PAL-60; NTSC/NTSC 4.43; SCART (RGB + 1V Sync)
Ein-, Ausgänge	1 x RGB-Digital: DVI-D (mit HDCP) 2 x RGB-Analog: 2 x HD15pol. (auch für Komponent-Video geeignet) 1 x RGB-Ausgang: HD15pol. (Kontroll-Monitor) 2 x Audio-In PC: Stereo-Mini Klinke 3,5mm 1 x Audio-Out: Stereo-Mini Klinke 3,5mm 1 x Composite-Video: Cinch 1 x S-Video 2 x Audio-In für Video: Cinch (L/R) Steuerung: RJ45 (Netzwerk), USB (Mauskontrolle), RS232, DC-Out 5V (Leinwand)



Zubehör im Lieferumfang

Fernbedienung mit USB (für Maussteuerung) und Laserpointer
Kabelsatz, Tragetasche
Bedienungsanleitung auf CD-ROM

Optionales Hersteller-Zubehör

VLT-XL550LP Ersatzlampe XL550U
Ersatzlampe XL650U / HL650U
Vor-Ort-Austauschservice für 1, 2 oder 3 Jahre
WLAN-Adapter

Weitere Besonderheiten

Administration über Netzwerk (ProjectorView) möglich / sRGB-Modus / Farbkorrektur für farbigen Projektionsuntergrund

Im Eco-Modus für die Leistungsklasse sehr leise und sparsam (bis zu 5.000 Lampen-Std.)

Einfacher Tausch der Lampe auch im installierten Zustand / stabiler Metallanker zur zusätzl. Diebstahlsicherung / PIN-Code-Schutz

Picture-in-Picture (mit beiden Bildern live)

Hersteller-Garantie

Gerät 3 Jahre Bring-In-Service / optional auch mit 1, 2 oder 3 Jahren Pick-up Service mit Leihgerät
Lampe 500 Std., aber max. 1 Jahr

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Stand Dezember 2006.